



Zawór kulowy kompaktowy, kolnierzowy, Eco-Line, stal szlachetna, DN 40/PN 40



Numer artykułu SKU:  
**KHFLK40/40ESE**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Materiały:

korpus: stal nierdzewna 1.4408, kula: stal nierdzewna 1.4408, uszczelka: Teflon (PTFE), rączka: stal nierdzewna 1.4301

### Zakres temperatur:

-20°C do +200°C

### Media robocze"

sprężone powietrze, woda, olej, paliwa, rozpuszczalniki, agresywne czynniki

### Opcja wykonania:

zawór z napędem elektrycznym **-EL**, certyfikat zgodności materiałowej 3.1

### Zalety:

kołnierz montażowy zgodny z ISO 5211 do montażu napędu obrotowego (w połączeniu z mostkiem montażowym i adapterem wałka),

---

## DANE TECHNICZNE

<b>Waga</b>	4,5 kg
<b>Ciśnienie robocze</b>	0 do 40 bar
<b>Złącze kołnierzowe</b>	DN40-PN40 (DIN/EN)
<b>ISO5211</b>	F05
<b>Sposób sterowania</b>	ręczny
<b>DN</b>	40 mm
<b>Gwint mocujący</b>	M 16
<b>A</b>	88 mm
<b>L</b>	63 mm
<b>B</b>	110 mm
<b>H</b>	102 mm
<b>Gwint R</b>	180 mm
<b>Sposób podłączenia</b>	zawór kołnierzowy

<b>Nr kat.</b>	KHFLK40/40ESE
<b>EAN-13</b>	4050571875503

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 21:29