



Zawór kulowy kompaktowy, kolnierzowy, Eco-Line, stal szlachetna, DN 65/PN 40



Numer artykułu SKU:
KHFLK65/40ESE

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Materiały:

korpus: stal nierdzewna 1.4408, kula: stal nierdzewna 1.4408, uszczelka: Teflon (PTFE), rączka: stal nierdzewna 1.4301

Zakres temperatur:

-20°C do +200°C

Media robocze"

sprężone powietrze, woda, olej, paliwa, rozpuszczalniki, agresywne czynniki

Opcja wykonania:

zawór z napędem elektrycznym **-EL**, certyfikat zgodności materiałowej 3.1

Zalety:

kołnierz montażowy zgodny z ISO 5211 do montażu napędu obrotowego (w połączeniu z mostkiem montażowym i adapterem wałka),

DANE TECHNICZNE

Waga	11 kg
Ciśnienie robocze	0 do 40 bar
Złącze kołnierzowe	DN65-PN40 (DIN/EN)
ISO5211	F07
Sposób sterowania	ręczny
DN	65 mm
Gwint mocujący	M 16
A	122 mm
L	104 mm
B	145 mm
H	148 mm
Gwint R	262 mm
Sposób podłączenia	zawór kołnierzowy

Nr kat.	KHFLK65/40ESE
EAN-13	4050571427313

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 15:52