



Zawór kulowy kompaktowy, kolnierzowy, Eco-Line, stal szlachetna, DN 80/PN 40



**Numer artykułu SKU:
KHFLK80/40ESE**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materiały:

korpus: stal nierdzewna 1.4408, kula: stal nierdzewna 1.4408, uszczelka: Teflon (PTFE), rączka: stal nierdzewna 1.4301

Zakres temperatur:

-20°C do +200°C

Media robocze"

sprężone powietrze, woda, olej, paliwa, rozpuszczalniki, agresywne czynniki

Opcja wykonania:

zawór z napędem elektrycznym **-EL**, certyfikat zgodności materiałowej 3.1

Zalety:

kołnierz montażowy zgodny z ISO 5211 do montażu napędu obrotowego (w połączeniu z mostkiem montażowym i adapterem wałka),

DANE TECHNICZNE

Waga	14 kg
Ciśnienie robocze	0 do 40 bar
Złącze kołnierzowe	DN80-PN40 (DIN/EN)
ISO5211	F07
Sposób sterowania	ręczny
DN	80 mm
Gwint mocujący	M 16
A	138 mm
L	118 mm
B	160 mm
H	150 mm
Gwint R	262 mm
Sposób podłączenia	zawór kołnierzowy

Nr kat.	KHFLK80/40ESE
EAN-13	4050571427443

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 19:08