



Zawór kulowy kompaktowy, kolnierzowy, Eco-Line, stal szlachetna, DN 100/PN 40



Numer artykułu SKU:  
**KHFLK100/40ESE**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Materiały:

korpus: stal nierdzewna 1.4408, kula: stal nierdzewna 1.4408, uszczelka: Teflon (PTFE), rączka: stal nierdzewna 1.4301

### Zakres temperatur:

-20°C do +200°C

### Media robocze"

sprężone powietrze, woda, olej, paliwa, rozpuszczalniki, agresywne czynniki

### Opcja wykonania:

zawór z napędem elektrycznym **-EL**, certyfikat zgodności materiałowej 3.1

### Zalety:

kołnierz montażowy zgodny z ISO 5211 do montażu napędu obrotowego (w połączeniu z mostkiem montażowym i adapterem wałka),

---

## DANE TECHNICZNE

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>Waga</b>               | 24 kg               |
| <b>Ciśnienie robocze</b>  | 0 do 40 bar         |
| <b>Złącze kołnierzowe</b> | DN100-PN40 (DIN/EN) |
| <b>ISO5211</b>            | F07                 |
| <b>Sposób sterowania</b>  | ręczny              |
| <b>DN</b>                 | 100 mm              |
| <b>Gwint mocujący</b>     | M 20                |
| <b>A</b>                  | 162 mm              |
| <b>L</b>                  | 149 mm              |
| <b>B</b>                  | 190 mm              |
| <b>H</b>                  | 182 mm              |
| <b>Gwint R</b>            | 500** mm            |
| <b>Sposób podłączenia</b> | zawór kołnierzowy   |

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>Nr kat.</b> | KHFLK100/40ESE |
| <b>EAN-13</b>  | 4050571426316  |

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 22:39