AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Wylacznik cisnieniowy 10 - 30 bar, G 1/4" (gwint zew.)



Numer artykułu SKU: DRSZ30

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus: Odlew cisnieniowy z cynku / aluminium powlekane proszkowo, uszczelki i membrana**: NBR / PTFE
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +80°C
Róznica przelaczenia zwrotnego:
ok. 10 - 15 % wartosci koncowej zakresu
Stopien ochrony:
IP 65, przylacze wtyczka katowa DIN 43560 / EN 175301-803 A (wielkosc 3, 4-bieg.)
Czynniki:
Olej hydrauliczny, olej maszynowy, terpentyna, olej opalowy, powietrze, woda
Typ przelacznika:
Zestyk przelaczny
Moc zalaczania:
24 V DC / 3 A, 250 V AC / 6 A
Opcjonalnie:
Przylacze wtyczka M12 (4-biegunowa, IP 67) -M12
Zalety:
niedrogi wylacznik cisnieniowy, bardzo komfortowe i precyzyjne ustawienie punktu przelaczania kolem recznym
*mozliwosc pozycjonowania (niedostepne z opcja M12, **zakresy ustawien >16 bar sterowanie przez tlok

DANE TECHNICZNE

Waga	0,37 kg
Przyłącze	złącze wtykowe kątowe rozmiar 3, 4-stykowe (DIN 43650 / EN 1
Zakres regulacji	10 do 30 bar
Rodzaj ochrony	IP 65
Zabezpieczenie przed nadciśnieniem do	350 bar
Typ przyłącza	gwint
Wersja	wyłącznik ciśnieniowy

Nr kat.	DRSZ30
EAN-13	4050571875855

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 11:50