AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór zwrotny sterowany G 1/8"-G 1/8", bez awaryjnego uruchamiania ręcznego



## Numer artykułu SKU: STOP18MSV

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

Materiały:
korpus i pierścień zwalniający: mosiądz niklowany, uszczelki: NBR, pierścień zębaty mocujący przewód: stal nierdzewna

**Uwaga:** podczas montażu stosowane są tylko uszczelki i smary nie zawierajace silikonu!

Zakres temperatur:
-20°C do +80°C

Ciśnienie robocze:
0,5 - 10 bar

Medium robocze:
sprężone powietrze suche lub smarowane, gazy neutralne

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,038 kg |
| **Wykonanie** | bez awaryjnego uruchamiania ręcznego |
| **Element pierścieniowy** | z gwintem wewnętrznym |
| **G1 gwint wkręcany** | G 1/8 |
| **Element uruchamiający G2 (GW)** | M 5 |
| **Średnica D Złącze element pierścieniowy gwint wewnętrzny** | G 1/8 |
| **Rodzaj gwintu** | G,M |
| **Gwint G1** | G 1/8 |
| **Wersja** | bez awaryjnego uruchamiania ręcznego |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | STOP18MSV |
| **EAN-13** | 4050571863869 |

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 22:19