



## Zawór zwrotny sterowany G 1/4"-G 1/4", bez awaryjnego uruchamiania ręcznego



Numer artykułu SKU:  
**STOP14MSV**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Materiały:

korpus i pierścieni zwalniający: mosiądz niklowany, uszczelki: NBR, pierścieni zębata mocujący przewód: stal nierdzewna

**Uwaga:** podczas montażu stosowane są tylko uszczelki i smary nie zawierające silikonu!

### Zakres temperatur:

-20°C do +80°C

### Ciśnienie robocze:

0,5 - 10 bar

### Medium robocze:

sprężone powietrze suche lub smarowane, gazy neutralne

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,075 kg
Wykonanie	bez awaryjnego uruchamiania ręcznego
Element pierścieniowy	z gwintem wewnętrznym
G1 gwint wkręcany	G 1/4
Element uruchamiający G2 (GW)	G 1/8
Średnica D Złącze element pierścieniowy gwint wewnętrzny	G 1/4
Rodzaj gwintu	G
Gwint G1	G 1/4
Wersja	bez awaryjnego uruchamiania ręcznego

Nr kat.	STOP14MSV
EAN-13	4050571863784

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 18:08