AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór zwrotny sterowany G 1/4"-12, z awaryjnym uruchamianiem ręcznym



Numer artykułu SKU: STOP1412HNMSV

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materiały:
korpus i pierścień zwalniający: mosiądz niklowany, uszczelki: NBR, pierścień zębaty mocujący przewód: stal nierdzewna

Uwaga: podczas montażu stosowane są tylko uszczelki i smary nie zawierajace silikonu!

Zakres temperatur:
-20°C do +80°C

Ciśnienie robocze:
0,5 - 10 bar

Medium robocze:
sprężone powietrze suche lub smarowane, gazy neutralne

DANE TECHNICZNE

Waga	0,11 kg
Wykonanie	z awaryjnym uruchamianiem ręcznym
Element pierścieniowy	ze złączem wtykowym
G1 gwint wkręcany	G 1/4
Średnica D2 Element uruchamiający (połączenie wtykowe)	4 mm
Średnica D Złącze element pierścieniowy złącze wtykowe	12 mm
Rodzaj gwintu	G
Gwint G1	G 1/4
Wersja	z awaryjnym uruchamianiem ręcznym

Nr kat.	STOP1412HNMSV
EAN-13	4050571863715

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 22:19