wylaczniki cylindrowe, Podwójny przewód czujnika Solid-State, czerwona dioda LED



Numer artykułu SKU: ZSD22-M8

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy: Korpus: Tworzywo sztuczne, sruba: Metal Przewód przylaczeniowy: Kabel PVC Stopien ochrony: IP 67 Zakres temperatury: -10°C bis +70°C Wskazówka: Elektroniczny lacznik zblizeniowy z dioda swiecaca stosowany jest do bezdotykowego wskazania polozenia silowników z tlokami magnetycznymi. Mocowanie polega na wsunieciu w rowek cylindra i zablokowanie trzpieniem gwintowanym. Zastosowanie: Uniwersalne zastosowanie dla cylindrów z ciaglym rowkiem C, ciaglym i nieciaglym rowkiem teowym (5 mm) oraz z opcjonalna tasma mocujaca równiez cylindry okragle Ø 8 - 63 mm. Zalety: brak materialu mocujacego dla cylindrów z rowkiem C i rowkiem T (5 mm), jeden przelacznik odpowiedni dla wielu produktów wiekszosci marek azjatyckich (np. SMC), z dolaczonym adapterem pasujacym do wielu produktów wiekszosci europejskich marek (np. Festo), Moze byc stosowany z opcjonalnym paskiem napinajacym do cylindrów okraglych.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	ZSD22-M8
EAN-13	4050571890940

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:33