



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Czujnik elektroniczny do rowka T, 3-przewodowy, PNP, 10-30V DC, wtyczka M8

Numer artykułu SKU:
ZSA33-M8

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus: Tworzywo sztuczne, czesc gwintowana: Mosiadz, sruba: Stal szlachetna

Przewód przyłączeniowy:

Kabel PUR

Stopień ochrony:

IP 67

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +70°C

Wskazówka:

Elektroniczny łącznik zbliżeniowy z dioda świecaca stosowany jest do bezdotykowego wskazania położenia silowników z tłokami magnetycznymi. Mocowanie polega na wsunięciu w rowek T cylindra i zablokowanie trzpieniem gwintowanym.

Zastosowanie:

Do cylindrów z ciągłym rowkiem teowym

Zalety:

bez konieczności używania materiału montażowego, jeden przełącznik pasujący do wielu produktów większości europejskich marek (np. Festo)

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	ZSA33-M8
EAN-13	4050571817169