AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Chwytak równolegly, tłok 10 mm, działający jednokierunkowo - EMC



Numer artykułu SKU: SHZ10FS

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

E·MC

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus: Aluminium anodowane / stal ocynkowana / stal nierdzewna, tlok: Aluminium / stal nierdzewna z wkladem magnetycznym, palcem chwytaka i prowadnica kulkowa: hartowana stal nierdzewna, uszczelki: NBR / PUR

Zakres temperatur:
-10°C do +60°C

Cisnienie robocze:
maks. 7 bar

Maksymalna czestotliwosc robocza:
180 cykli / minute

Wykonanie:
z tlokiem elektromagnetycznym

Typ wylacznika cylindrowego:
F lub D (typ wylacznika cylindrowego D nie dla Ø 10)

Zalety:
- idealny do zastosowan typu Pick and Place,
- wysoka powtarzalnosc (± 0,01 mm),
- prowadzenie przez stabilna prowadnice kulkowa,
- latwy montaz przez przedni otwór centrujacy i otwór pasowany,
- mozliwe sa rózne warianty mocowania,
- glówne wymiary montazowe identyczne jak w przypadku SMC serii MHZ2.

DANE TECHNICZNE

K	12 mm
K1	7,6 mm
J	18 mm
I	16 mm
G (+0 / -05)	4 mm
Efektywna siła trzymania chwytająca wewn.	13 N
CL (+0 / -0,7)	11,4 mm
P	18,8 mm
Gwint R	11,4 mm
K2	5,2 mm
S	27 mm
H	23 mm
B	37,6 mm
C	6 mm
E	57 mm
F	29 mm
L	16,4 mm
A	23 mm
K3 (+05 / -0)	2 (3 gleb.) mm
M (+05 / -0)	11 (2 gleb.) mm
O	7 mm
OP (+2 / -0)	14,8 mm
Q	10 mm
U	M 2,5
V (+0 / -0,05)	5 mm
W	3 mm
X	5,7 mm
Y	M 3
Y1	6 mm
Y2	6 mm
Y3	6 mm
Y4	2,6 mm
Z	M 3
Długość (K2)	5,2 mm
Średnica D	12,3 mm
Rodzaj	działający jednokierunkowo - zamkniety bez ciśnienia
Długość	16,4 mm
Długość (C)	6 mm
Długość (E)	57 mm
Długość (S)	27 mm
Długość (B)	37,6 mm
Długość (A)	23 mm
Długość (H)	23 mm
Długość (K)	12 mm
Długość (F)	29 mm
Długość (I)	16 mm
Długość (P)	18,8 mm
Długość (R)	11,4 mm
Długość (K1)	7,6 mm
Ciśnienie robocze	3 do 7 bar
Długość (J)	18 mm
Średnica tłoka	10 mm
Zestawy naprawcze	SHZ 10 REP
Długość (W)	3 mm
Długość (X)	5,7 mm
Długość (Y)	M 3
Długość (U)	M 2,5
Prowadnica	prowadnica slizgowa
Zasada działania	działający jednokierunkowo - zamkniety bez cisnienia
Długość (L)	16,4 mm
Długość (d)	12,3 mm
e (maks.)	57 mm
Waga produktu	0,065 kg
Średnica chwytaka	7 mm
Średnica zewnętrzna D	12,3 mm

Nr kat.	SHZ10FS
EAN-13	4050571871635

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 01:39