AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Chwytak równolegly, tłok 16 mm, działający jednokierunkowo - EMC



Numer artykułu SKU: SHZ16FS

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

E·MC

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus: Aluminium anodowane / stal ocynkowana / stal nierdzewna, tlok: Aluminium / stal nierdzewna z wkladem magnetycznym, palcem chwytaka i prowadnica kulkowa: hartowana stal nierdzewna, uszczelki: NBR / PUR

Zakres temperatury:
-10 °C do maks. 60 °C

Cisnienie robocze:
1,5 - 7 bar (jednostronnego dzialania: 3 - 7 bar)

Maksymalna czestotliwosc robocza:
180 cykli / minute

Wykonanie:
z tlokiem elektromagnetycznym

Zalety:
idealny do zastosowan typu Pick and Place, wysoka powtarzalnosc (± 0,01 mm), prowadzenie przez stabilna prowadnice kulkowa, latwy montaz przez przedni otwór centrujacy i otwór pasowany, mozliwe sa rózne warianty mocowania, glówne wymiary identyczne jak w przypadku SMC serii MHZ2.
*na palec chwytaka przy 5 barach, w srodku skoku, z ramieniem dzwigni 20 mm

DANE TECHNICZNE

K2	6,5 mm
F	38 mm
E	67,3 mm
C	7,5 mm
B	42,5 mm
H	24,5 mm
S	30 mm
K	15 mm
Gwint R	16 mm
P	18,5 mm
CL (+0 / -0,7)	14,8 mm
Efektywna siła trzymania chwytająca wewn.	38 N
G (+0 / -05)	5 mm
I	24 mm
J	22 mm
K1	11 mm
L	23,6 mm
K3 (+05 / -0)	3 (3 gleb.) mm
M (+05 / -0)	17 (2 gleb.) mm
O	7,1 mm
OP (+2 / -0)	20,8 mm
Q	13 mm
U	M 3
V (+0 / -0,05)	8 mm
W	4 mm
X	7 mm
Y	M 4
Y1	9,5 mm
Y2	5,5 mm
Y3	8 mm
Y4	3,4 mm
Z	M 5
Długość (J)	22 mm
Średnica D	15,5 mm
Rodzaj	działający jednokierunkowo - zamkniety bez ciśnienia
Długość	23,6 mm
Długość (C)	7,5 mm
Długość (E)	67,3 mm
Długość (S)	30 mm
Długość (B)	42,5 mm
Długość (A)	30,6 mm
Długość (H)	24,5 mm
Długość (K)	15 mm
Długość (F)	38 mm
Długość (I)	24 mm
Długość (P)	18,5 mm
Długość (R)	16 mm
Długość (K2)	6,5 mm
Ciśnienie robocze	3 do 7 bar
Średnica tłoka	16 mm
Zestawy naprawcze	SHZ 16 REP
Długość (W)	4 mm
Długość (X)	7 mm
Długość (Y)	M 4
Długość (U)	M 3
Zasada działania	działający jednokierunkowo - zamkniety bez cisnienia
Długość (L)	23,6 mm
Długość (d)	15,5 mm
e (maks.)	67,3 mm
Waga produktu	0,13 kg
Średnica chwytaka	7,1 mm
Średnica zewnętrzna D	15,5 mm
A	30,6 mm

Nr kat.	SHZ16FS
EAN-13	4050571871673

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 01:39