



Anaerobowe zabezpieczenie do srub, Loxeal, 10 ml



Numer artykułu SKU:
55-03/10

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

LOXEAL[®]
ENGINEERING ADHESIVES

OPIS PRODUKTU

Funkcja:

Te płynie tworzywa sztuczne utwardzają się przy odcięciu dopływu powietrza w połączeniu z metalami. Stosuje się je do zabezpieczania, mocowania i uszczelniania połączeń gwintowanych, powierzchniowych i spoinowych.

Wskazówka:

Pasywne powierzchnie jak stal szlachetna, chrom, nikiel, cynk lub tworzywa sztuczne powinny być uprzednio posmarowane AKTYWATOREM, co zapewni optymalne wiązanie.

*Podobne właściwości jak typ Loxeal

DANE TECHNICZNE

Waga	0,025 kg
Wytrzymałość	środek
Zakres temperatury	-55 do +200 °C
Maks. szerokość szczeliny	0,25 mm
Pojemnik	10 ml
Opis	o średniej wytrzymałości, do powierzchni oleistych
Moment pęknięcia	18 do 23 nm
Wielkość gwintu	do M 36

Nr kat.	55-03/10
EAN-13	4050571203498