



Anaerobowa uszczelka do gwintów, Loxeal, 50 ml



Numer artykułu SKU:
58-11/50

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

LOXEAL
ENGINEERING ADHESIVES

OPIS PRODUKTU

Funkcja:

Te płynne tworzywa sztuczne utwardzają się przy odcięciu dopływu powietrza w połączeniu z metalami. Stosuje się je do zabezpieczania, mocowania i uszczelniania połączeń gwintowanych, powierzchniowych i spoinowych.

Wskazówka:

Pasywne powierzchnie jak stal szlachetna, chrom, nikiel, cynk lub tworzywa sztuczne powinny być uprzednio posmarowane AKTYWATOREM, co zapewni optymalne wiązanie.

*Podobne właściwości jak typ Loxeal

DANE TECHNICZNE

Waga	0,085 kg
Wytrzymałość	średek
Zakres temperatury	-55 do +150 °C
Maks. szerokość szczeliny	0,30 mm
Pojemnik	50 ml
Opis	uszczelka rurowa, średniej wytrzymałości, z atestem do gazu
Moment pęknięcia	18 do 24 nm
Wielkość gwintu	do 2

Nr kat.	58-11/50
EAN-13	4050571204709