



Anaerobowe zabezpieczenie do srub, Loxeal, 250 ml



**Numer artykułu SKU:
86-72/250**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

LOXEAL
ENGINEERING ADHESIVES

OPIS PRODUKTU

Funkcja:

Te płynne tworzywa sztuczne utwardzają się przy odcięciu dopływu powietrza w połączeniu z metalami. Stosuje się je do zabezpieczania, mocowania i uszczelniania połączeń gwintowanych, powierzchniowych i spoinowych.

Wskazówka:

Pasywne powierzchnie jak stal szlachetna, chrom, nikiel, cynk lub tworzywa sztuczne powinny być uprzednio posmarowane AKTYWATOREM, co zapewni optymalne wiązanie.

*Podobne właściwości jak typ Loxeal

DANE TECHNICZNE

Waga	0,33 kg
Wytrzymałość	wysokie
Zakres temperatury	-55 do +230 °C
Maks. szerokość szczeliny	0,30 mm
Pojemnik	250 ml
Opis	wysoka wytrzymałość, odporność na wysoka temperatura
Moment pęknięcia	25 do 35 nm
Wielkość gwintu	do M 56

Nr kat.	86-72/250
EAN-13	4050571211509