



Anaerobowe zabezpieczenie do srub, Loxeal, 50 ml



Numer artykułu SKU:
24-18/50

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

LOXEAL[®]
ENGINEERING ADHESIVES

OPIS PRODUKTU

Funkcja:

Te płynne tworzywa sztuczne utwardzają się przy odcięciu dopływu powietrza w połączeniu z metalami. Stosuje się je do zabezpieczania, mocowania i uszczelniania połączeń gwintowanych, powierzchniowych i spoinowych.

Wskazówka:

Pasywne powierzchnie jak stal szlachetna, chrom, nikiel, cynk lub tworzywa sztuczne powinny być uprzednio posmarowane AKTYWATOREM, co zapewni optymalne wiązanie.

*Podobne właściwości jak typ Loxeal

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------|---|
| Waga | 0,085 kg |
| Wytrzymałość | niski |
| Zakres temperatury | -55 do +150 °C |
| Maks. szerokość szczeliny | 0,20 mm |
| Pojemnik | 50 ml |
| Opis | niska wytrzymałość, łatwo odłączalna, odporna na wibracje |
| Moment pęknięcia | 5 do 8 nm |
| Wielkość gwintu | do M 24 |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | 24-18/50 |
| EAN-13 | 4050571187750 |