AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Anaerobowe zabezpieczenie do srub, Loxeal, 250 ml



Numer artykułu SKU: 24-18/250

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

LOXEAL ENGINEERING ADHESIVES

OPIS PRODUKTU

Funkcja:
Te plynne tworzywa sztuczne utwardzaja sie przy odcieciu doplywu powietrza w polaczeniu z metalami. Stosuje sie je do zabezpieczania, mocowania i uszczelniania polaczen gwintowanych, powierzchniowych i spoinowych.
Wskazówka:
Pasywne powierzchnie jak stal szlachetna, chrom, nikiel, cynk lub tworzywa sztuczne powinny byc uprzednio posmarowane AKTYWATOREM, co zapewni optymalne wiazanie.
*Podobne wlasciwosci jak typ Loxeal

DANE TECHNICZNE

Waga	0,32 kg
Wytrzymałość	niski
Zakres temperatury	-55 do +150 °C
Maks. szerokość szczeliny	0,20 mm
Pojemnik	250 ml
Opis	niska wytrzymałość, łatwo odłączalna, odporna na wibracje
Moment pękania	5 do 8 nm
Wielkość gwintu	do M 24

Nr kat.	24-18/250
EAN-13	4050571187743

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:36