AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Anaerobowe zabezpieczenie do srub, Loxeal, 250 ml



Numer artykułu SKU: 83-05/250

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

LOXEAL ENGINEERING ADHESIVES

OPIS PRODUKTU

Funkcja:
Te plynne tworzywa sztuczne utwardzaja sie przy odcieciu doplywu powietrza w polaczeniu z metalami. Stosuje sie je do zabezpieczania, mocowania i uszczelniania polaczen gwintowanych, powierzchniowych i spoinowych.
Wskazówka:
Pasywne powierzchnie jak stal szlachetna, chrom, nikiel, cynk lub tworzywa sztuczne powinny byc uprzednio posmarowane AKTYWATOREM, co zapewni optymalne wiazanie.
*Podobne wlasciwosci jak typ Loxeal

DANE TECHNICZNE

Waga	0,33 kg
Wytrzymałość	wysokie
Zakres temperatury	-55 do +200 °C
Maks. szerokość szczeliny	0,20 mm
Pojemnik	250 ml
Opis	wysoka wytrzymałość, do stali szlachetnej i materiałów pasywnych
Moment pękania	25 do 35 nm
Wielkość gwintu	do M 25

Nr kat.	83-05/250
EAN-13	4050571210397

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:50