



## Anaerobowe polaczenie spoinowe, Loxeal, 50 ml



Numer artykułu SKU:  
**53-11/50**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**LOXEAL**  
ENGINEERING ADHESIVES

## OPIS PRODUKTU

### Funkcja:

Te płynne tworzywa sztuczne utwardzają się przy odcięciu dopływu powietrza w połączeniu z metalami. Stosuje się je do zabezpieczania, mocowania i uszczelniania połączeń gwintowanych, powierzchniowych i spoinowych.

### Wskazówka:

Pasywne powierzchnie jak stal szlachetna, chrom, nikiel, cynk lub tworzywa sztuczne powinny być uprzednio posmarowane AKTYWATOREM, co zapewni optymalne wiązanie.

\*Podobne właściwości jak typ Loxeal

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,09 kg
Wytrzymałość	środek
Zakres temperatury	-55 do +150 °C
Maks. szerokość szczeliny	0,12 mm
Pojemnik	50 ml
Pojemnik Loctite	50 ml
Opis	demontowalne
Odporność na ścinanie	8 do 12 N/mm <sup>2</sup>

Nr kat.	53-11/50
EAN-13	4050571202675