



Anaerobowe polaczenie spoinowe, Loxeal, 50 ml



Numer artykułu SKU:
82-33/50

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

LOXEAL[®]
ENGINEERING ADHESIVES

OPIS PRODUKTU

Funkcja:

Te płynne tworzywa sztuczne utwardzają się przy odcięciu dopływu powietrza w połączeniu z metalami. Stosuje się je do zabezpieczania, mocowania i uszczelniania połączeń gwintowanych, powierzchniowych i spoinowych.

Wskazówka:

Pasywne powierzchnie jak stal szlachetna, chrom, nikiel, cynk lub tworzywa sztuczne powinny być uprzednio posmarowane AKTYWATOREM, co zapewni optymalne wiązanie.

*Podobne właściwości jak typ Loxeal

DANE TECHNICZNE

Waga	0,08 kg
Wytrzymałość	wysokie
Zakres temperatury	-55 do +150 °C
Maks. szerokość szczeliny	0,10 mm
Pojemnik	50 ml
Pojemnik Loctite	50 ml
Opis	do pasowań z powierzchnia naolejona
Odporność na ścinanie	17 do 22 N/mm ²

Nr kat.	82-33/50
EAN-13	4050571210199