



## Filtr sieciowy CAMF-C6-F-C16-11A (8096868) serii CAMF - Festo



**Numer artykułu SKU:  
OT-FESTO082748**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**FESTO**

## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	nie
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40degC	16 A
Zakres napięcia roboczego AC	0 V
Częstotliwość sieci	0 Hz
Napięcie izolacji	2650 V
Wymiary szer. x dł. x wys.	45 mm x 235 mm x 70 mm
Certyfikacja	ENEC
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-25 degC
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia	-25 degC
Waga produktu	800 g
Typ mocowania	Płyta montażowa, przykręcona
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Pozycja montażu	poziomo
Przyłącze elektryczne 1, funkcja	Zasilanie elektryczne
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza	Listwa zaciskowa
Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa	Zacisk śrubowy

Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył	3
Przyłącze elektryczne 1, użyte piny/żyły	3
Przyłącze elektryczne 1, przekrój przewodu	6 mm <sup>2</sup>
Przyłącze elektryczne 2, funkcja	Zasilanie elektryczne
Przyłącze elektryczne 2, rodzaj przyłącza	Listwa zaciskowa
Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa	Zacisk śrubowy
Przyłącze elektryczne 2, liczba pinów/żył	3
Przyłącze elektryczne 2, użyte piny/żyły	3
Przyłącze elektryczne 2, przekrój przewodu	6 mm <sup>2</sup>

## DANE TECHNICZNE

Podłączenie elektryczne 1, technologia podłączenia	Zaciski śrubowe
Napięcie przebicia izolacji	2 650 V
Przyłącze elektryczne 2, przekrój przewodu	6 ... 10 mm <sup>2</sup>
Przyłącze elektryczne 1, przekrój przewodu	6 ... 10 mm <sup>2</sup>
Częstotliwość sieci	0 ... 60 Hz
Zakres napięcia roboczego AC	0 ... 520 V
Obciążalność prądowa przy 40°C	16 A
Podłączenie elektryczne 2, zajęta liczba pinów/żył	3
Podłączenie elektryczne 2, liczba pinów/żył	3
Podłączenie elektryczne 2, technologia podłączenia	Zaciski śrubowe
Podłączenie elektryczne 2, typ podłączenia	Listwa zaciskowa
Podłączenie elektryczne 2, funkcja	Zasilanie elektryczne
Podłączenie elektryczne 1, zajęta liczba pinów/żył	3
Podłączenie elektryczne 1, liczba pinów/żył	3
Temperatura otoczenia	-25 ... 100 °C
Podłączenie elektryczne 1, typ podłączenia	Listwa zaciskowa
Podłączenie elektryczne 1, funkcja	Zasilanie elektryczne
Zabezpieczenie przed zwarcie	Brak
Wymiary B x L x H	45 mm x 235 mm x 70 mm
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Temperatura przechowywania	-25 ... 100 °C
Waga produktu	800 g
Pozycja zabudowy	Pozioma
Uwaga dotycząca materiałów	Zawierają substancje PWIS, Zgodne z RoHS
Dopuszczenie	ENEC, UL - Recognized (OL), c UL - Recognized (OL)
Stopień ochrony	IP20
Sposób montażu	Płyta montażowa, przykręcana

Nr kat.	OT-FESTO082748
EAN-13	4052568298791

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 04:06