



Filtr sieciowy CAMF-C6-F-C8-3A (8088928) serii CAMF - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO082143**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	nie
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40degC	8 A
Zakres napięcia roboczego AC	0 V
Częstotliwość sieci	0 Hz
Napięcie izolacji	1100 V
Certyfikacja	ENEC
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-25 degC
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia	-25 degC
Waga produktu	700 g
Typ mocowania	Płyta montażowa, przykręcona
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Pozycja montażu	poziomo
Przyłącze elektryczne 1, funkcja	Zasilanie elektryczne
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza	Listwa zaciskowa
Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa	Zacisk śrubowy
Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył	2

Przyłącze elektryczne 1, użyte piny/żyły	2
Przyłącze elektryczne 1, przekrój przewodu	4 mm ²
Przyłącze elektryczne 2, funkcja	Zasilanie elektryczne
Przyłącze elektryczne 2, rodzaj przyłącza	Listwa zaciskowa
Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa	Zacisk śrubowy
Przyłącze elektryczne 2, liczba pinów/żył	2
Przyłącze elektryczne 2, użyte piny/żyły	2
Przyłącze elektryczne 2, przekrój przewodu	4 mm ²

DANE TECHNICZNE

Podłączenie elektryczne 1, technologia podłączenia	Zaciski śrubowe
Napięcie przebicia izolacji	1 100 V
Przyłącze elektryczne 1, przekrój przewodu	4 ... 6 mm ²
Częstotliwość sieci	0 ... 400 Hz
Zakres napięcia roboczego AC	0 ... 250 V
Obciążalność prądowa przy 40°C	8 A
Podłączenie elektryczne 2, zajęta liczba pinów/żył	2
Podłączenie elektryczne 2, liczba pinów/żył	2
Podłączenie elektryczne 2, technologia podłączenia	Zaciski śrubowe
Podłączenie elektryczne 2, typ podłączenia	Listwa zaciskowa
Podłączenie elektryczne 2, funkcja	Zasilanie elektryczne
Podłączenie elektryczne 1, zajęta liczba pinów/żył	2
Podłączenie elektryczne 1, liczba pinów/żył	2
Temperatura otoczenia	-25 ... 100 °C
Podłączenie elektryczne 1, typ podłączenia	Listwa zaciskowa
Podłączenie elektryczne 1, funkcja	Zasilanie elektryczne
Zabezpieczenie przed zwarcie	Brak
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Temperatura przechowywania	-25 ... 100 °C
Waga produktu	700 g
Pozycja zabudowy	Pozioma
Uwaga dotycząca materiałów	Zawierają substancje PWIS, Zgodne z RoHS
Dopuszczenie	ENEC, UL - Recognized (OL), c UL - Recognized (OL)
Stopień ochrony	IP20
Sposób montażu	Płyta montażowa, przykręcana

Nr kat.	OT-FESTO082143
EAN-13	4052568451738

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 11:37