



Zawór VOFD-L12T-M32-MN-G14-8-F19 (3013904) serii VOFD - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO070066

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Bezpośrednio sterowany zawór pilotowy do szczególnie wymagających warunków pracy. Wersja redundantna do systemów bezpieczeństwa do SIL3.

- Odpowiedni do automatyzacji procesów w instalacjach chemicznych i petrochemicznych
- Odpowiednie do użytku zewnętrznego w trudnych warunkach środowiskowych
- Dzięki przyłączu NAMUR szczególnie polecane do napędów ćwierćobrotowych
- Wersje z funkcjami zabezpieczającymi
- Warianty zgodne z dyrektywą UE dot. ochrony przeciwwybuchowej (ATEX)

Dane techniczne

Funkcja zaworu	3/2 zamknięty monostabilny
Sposób uruchamiania	elektrycznie
Szerokość zabudowy	50 mm
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	52 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze	G1/4
Ciśnienie robocze	0 MPa
Ciśnienie robocze	0 bar
Ciśnienie robocze	0 psi
Konstrukcja	bezpośrednio sterowany zawór gniazdowy
Sposób powrotu	sprężyna mechaniczna

Stopień ochrony	IP65
Średnica nominalna	1.2 mm
Sposób uszczelnienia	miękki
Pozycja montażu	dowolny
Pomocnicze sterowanie ręczne	brak
Rodzaj sterowania	bezpośrednie
Kierunek przepływu	jednokierunkowy
Symbol	00991135
Praca na podciśnieniu	tak
Wartość b	0.2
Wartość C	0.44 l/sbar
Przepływ Kv przy napowietrzaniu	0.04 m ³ /h
Przepływ Kv na odpowietrzeniu	0.04 m ³ /h
Normalny przepływ nominalny 2-3	49 l/min
Czas wyłączenia	60 ms
Czas włączania	40 ms
Ochrona przeciwwybuchowa	Strefa 1 (ATEX)
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:2:2]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura medium	-25 degC
Temperatura otoczenia	-25 degC
Waga produktu	170 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminium ematalizowane

DANE TECHNICZNE

Szerokość zabudowy	50 mm
Sposób kasowania	Sprężyna mechaniczna
Rodzaj sterowania	Bezpośredni
Kierunek przepływu	Jednokierunkowy
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4
Wartość-b	0.2
Wartość-C	0.44 l/sbar
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Pomocnicze ręczne uruchamianie	Brak
Czas przełączania przy wyłączeniu	60 ms
Czas przełączania przy włączeniu	40 ms
Odpowiedni do podciśnienia	Tak
Przepływ Kv napowietrzanie	0.04 m3/h
Przepływ Kv odpowietrzanie	0.04 m3/h
Normalny przepływ nominalny 2-3	49 l/min
Normalny przepływ nominalny	52 l/min
Ciśnienie robocze	0 ... 8 bar
Temperatura otoczenia	-25 ... 60 °C
Materiał uszczelnień	NBR
Stopień ochrony	IP65
Temperatura medium	-25 ... 60 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Zawierają substancje PWIS, Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Stop aluminium
Funkcja zaworu	3/2 zamknięty, monostabilny
Medium robocze	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
Pozycja zabudowy	Dowolna
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 0.8 MPa
Klasa odporności na korozję CRC	4 - Bardzo wysoka odporność na korozję
Konstrukcja	bezpośrednio sterowany zawór gniazdowy
Waga produktu	170 g
Wielkość nominalna	1.2 mm
Sposób uruchomienia	Elektryczny

Nr kat.	OT-FESTO070066
EAN-13	4052568268626