AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór kulowy VZBE-2-T-63-F-3L-F0507-V15V15 (4834295) serii VZBE - Festo



**Numer artykułu SKU: OT-FESTO070837**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

2-drogowy, 2-drogowy ręczny lub 3-drogowy: zawór kulowy VZBE ze stali nierdzewnej steruje różnymi mediami - zarówno w automatyzacji procesów, jak również w automatyzacji fabryk.

- 2-drogowy ręczny, z zamykaną dźwignią ręczną
- 2- i 3-drogowy z kołnierzem ISO 5211, opcjonalnie z zamykaną dźwignią ręczną
- Wersja ze stali szlachetnej
- Gwint rurowy wg ASME B1.20.1 lub końcówka do spawania wg ASME B16.11
- Opcjonalnie z wstępnie zamontowaną dźwignią ręczną

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Konstrukcja | 3-drogowy zawór kulowy |
| Sposób uruchamiania | mechaniczny |
| Sposób uszczelnienia | miękki |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Typ mocowania | Instalacja na przewodach |
| Przyłącze zaworu procesowego | 2 NPT |
| Wskaźnik stanu przełączenia | Kierunek rowka = kierunek przepływu |
| Układ otworów w kołnierzu | F0507 |
| Średnica wewnętrzna-Ø | 38.1 mm |
| Średnica nominalna DN | 50 |
| Funkcja zaworu | 3/2 |

| | |
|---|---|
| Kierunek przepływu | rewersyjny |
| Ciśnienie nominalne zaworu armaturowego PN | 63 |
| Moment obrotowy zrywający przy różnicy ciśnienia, ciśnienie znamionowe zaworu procesowego PN | 85 Nm |
| W oparciu o normę | ASME B1.20.1 |
| Symbol | 00991888 |
| Medium | Para |
| Temperatura medium | -20 degC |
| Przepływ Kv typ L | 78 $m^3/h$ |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-strefa III |
| Materiał obudowy | Odlew ze stali szlachetnej |
| Numer materiału obudowy | 1.4408 |
| Materiał uszczelnienia gniazda | PTFE |
| Materiał uszczelnień | PTFE |
| Materiał kuli | Odlew ze stali nierdzewnej |
| Numer materiału kuli | 1.4408 |
| Materiał wałka | Nierdzewna stal stopowa |
| Numer materiału wałka | 1.4401 |
| Waga produktu | 5560 g |
| Certyfikacja | CRN |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności) | zgodne z dyrektywą UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych |
| Ochrona przeciwwybuchowa | Strefa 1 (ATEX) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Rodzaj uszczelnienia** | Miękkie |
| **Numer materiału dla kuli** | 1.4408 |
| **Materiał kuli** | Odlew ze stali szlachetnej |
| **Materiał uszczelnienia gniazda** | PTFE |
| **Przepływ Kv Typ L** | 78 m3/h |
| **Moment rozruchowy przy różnicy ciśnienia, ciśnienie nominalne, zawór procesowy PN** | 85 Nm |
| **Średnica nominalna DN** | 50 |
| **Ciśnienie znamionowe zaworu procesowego** | 63 |
| **Medium** | Para, Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:-:-], Gazy obojętne, Woda, ciecze obojętne |
| **Przyłącze zaworu procesowego** | 2 NPT |
| **Wskaźnik stanu załączenia** | Kierunek rowka = Kierunek przepływu |
| **Numer materiału dla obudowy** | 1.4408 |
| **Numer materiału dla wałka** | 1.4401 |
| **Rysunek otworowania kołnierza** | F0507 |
| **Materiał wałka** | Stal wysokostopowa, nierdzewna |
| **Kierunek przepływu** | Rewersyjny |
| **Materiał uszczelnień** | PTFE |
| **Sposób uruchomienia** | Mechaniczny |
| **Znak CE (patrz deklaracja zgodności)** | Wg dyrektywy EU-Urządzenia ciśnieniowe |
| **Waga produktu** | 5 560 g |
| **W oparciu o normę** | ASME B1.20.1, ISO 5211 |
| **Konstrukcja** | 3-drogowy zawór kulowyOtwór L |
| **Klasa odporności na korozję CRC** | 4 – Bardzo wysoka odporność na korozję |
| **Pozycja zabudowy** | Dowolna |
| **Funkcja zaworu** | 3/2 |
| **Materiał obudowy** | Odlew ze stali szlachetnej |
| **Średnica wewnętrzna** | 38.1 mm |
| **Uwaga dotycząca materiałów** | Zawierają substancje PWIS, Zgodne z RoHS |
| **Dopuszczenie** | CRN |
| **Temperatura medium** | -20 ... 200 °C |
| **Sposób montażu** | Zabudowa w linii |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO070837 |
| **EAN-13** | 4052568275761 |

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 13:04