AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór kulowy VZBF-1/2-P1-20-D-2-F0304-V15V15 (4810851) serii VZBF - Festo



Numer artykułu SKU: OT-FESTO070818

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dwuczęściowy zawór kulowy ze stali szlachetnej do mediów ciekłych i gazowych jest łatwy w konserwacji. Wersja Fire Safe spełnia wymogi zgodnie z API 607.

- Przyłącza kołnierzowe wg ANSI B 16.5. klasa 150
- Zapewnione odprowadzenie wyładowań statycznych
- Certyfikat API 607 Fire Safe
- Wersja ze stali szlachetnej
- Łatwa konserwacja
- Opcjonalnie z wstępnie zamontowaną dźwignią ręczną

Dane techniczne

Konstrukcja	2-drogowy zawór kulowy
Sposób uruchamiania	mechaniczny
Sposób uszczelnienia	miękki
Pozycja montażu	dowolny
Typ mocowania	Instalacja na przewodach
Przyłącze zaworu procesowego	Kołnierz wg ANSI B16.5 Klasa 150
Wskaźnik stanu przełączenia	Kierunek rowka = kierunek przepływu
Układ otworów w kołnierzu	F0304
Średnica wewnętrzna-Ø	15 mm
Średnica nominalna DN	15
Funkcja zaworu	2/2

Kierunek przepływu	rewersyjny
Ciśnienie nominalne zaworu armaturowego PN	20
Moment obrotowy zrywający przy różnicy ciśnienia, ciśnienie znamionowe zaworu procesowego PN	8 Nm
W oparciu o normę	ANSI B16.5 klasa 150
Symbol	00991458
Medium	Para
Temperatura medium	-20 degC
Przepływ Kv	32 m^3/h
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Materiał obudowy	Odlew ze stali szlachetnej
Numer materiału obudowy	1.4408
Materiał uszczelnień	FPM
Materiał kuli	Odlew ze stali nierdzewnej
Numer materiału kuli	1.4408
Materiał wałka	Nierdzewna stal stopowa
Numer materiału wałka	1.4401
Waga produktu	1550 g
Certyfikacja	API607
Ochrona przeciwwybuchowa	Strefa 1 (ATEX)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne

DANE TECHNICZNE

Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Numer materiału dla kuli	1.4408
Materiał kuli	Odlew ze stali szlachetnej
Moment rozruchowy przy różnicy ciśnienia, ciśnienie nominalne, zawór procesowy PN	8 Nm
Średnica nominalna DN	15
Przepływ Kv	32 m3/h
Ciśnienie znamionowe zaworu procesowego	20
Medium	Para, Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:-:-], Gazy obojętne, Woda, ciecze obojętne
Przyłącze zaworu procesowego	Kołnierz zgodny z ANSI B16.5 klasa 150
Wskaźnik stanu załączenia	Kierunek rowka = Kierunek przepływu
Numer materiału dla obudowy	1.4408
Numer materiału dla wałka	1.4401
Rysunek otworowania kołnierza	F0304
Materiał wałka	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Kierunek przepływu	Rewersyjny
Materiał uszczelnień	FPM, Grafit, PCTFE, PTFE
Sposób uruchomienia	Mechaniczny
Waga produktu	1 550 g
W oparciu o normę	ANSI B16.5 Klasa 150, ISO 5211
Konstrukcja	2-drogowy zawór kulowy
Klasa odporności na korozję CRC	4 – Bardzo wysoka odporność na korozję
Pozycja zabudowy	Dowolna
Funkcja zaworu	2/2
Materiał obudowy	Odlew ze stali szlachetnej
Średnica wewnętrzna	15 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Zawierają substancje PWIS, Zgodne z RoHS
Dopuszczenie	API607, CRN
Temperatura medium	-20 ... 200 °C
Sposób montażu	Zabudowa w linii

Nr kat.	OT-FESTO070818
EAN-13	4052568275570

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 06:44