AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór kulowy VZBF-11/2-P1-20-D-2-F0507-M-V15V15 (8097471) serii VZBF - Festo



**Numer artykułu SKU: OT-FESTO085835**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

Dwuczęściowy zawór kulowy ze stali szlachetnej do mediów ciekłych i gazowych jest łatwy w konserwacji. Wersja Fire Safe spełnia wymogi zgodnie z API 607.

- Przyłącza kołnierzowe wg ANSI B 16.5. klasa 150
- Zapewnione odprowadzenie wyładowań statycznych
- Certyfikat API 607 Fire Safe
- Wersja ze stali szlachetnej
- Łatwa konserwacja
- Opcjonalnie z wstępnie zamontowaną dźwignią ręczną

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Konstrukcja | 2-drogowy zawór kulowy |
| Sposób uruchamiania | mechaniczny |
| Sposób uszczelnienia | miękki |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Typ mocowania | Instalacja na przewodach |
| Przyłącze zaworu procesowego | Kołnierz wg ANSI B16.5 Klasa 150 |
| Wskaźnik stanu przełączenia | Kierunek rowka = kierunek przepływu |
| Układ otworów w kołnierzu | F0507 |
| Średnica wewnętrzna-Ø | 38 mm |
| Średnica nominalna DN | 40 |
| Funkcja zaworu | 2/2 |

| | |
|---|---|
| Kierunek przepływu | rewersyjny |
| Ciśnienie nominalne zaworu armaturowego PN | 20 |
| Moment obrotowy zrywający przy różnicy ciśnienia, ciśnienie znamionowe zaworu procesowego PN | 30 Nm |
| W oparciu o normę | ANSI B16.5 klasa 150 |
| Symbol | 00991458 |
| Medium | Para |
| Temperatura medium | -20 degC |
| Przepływ Kv | 232 $m^3/h$ |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-strefa III |
| Materiał obudowy | Odlew ze stali szlachetnej |
| Numer materiału obudowy | 1.4408 |
| Materiał uszczelnienia gniazda | PTFE |
| Materiał uszczelnień | FPM |
| Materiał kuli | Odlew ze stali nierdzewnej |
| Numer materiału kuli | 1.4408 |
| Materiał wałka | Nierdzewna stal stopowa |
| Numer materiału wałka | 1.4401 |
| Waga produktu | 6000 g |
| Certyfikacja | API607 |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności) | zgodne z dyrektywą UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych |
| Ochrona przeciwwybuchowa | Strefa 1 (ATEX) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO085835 |
| **EAN-13** | 4052568453657 |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 06:44