



## Zawór kulowy VZBM-1/2-RP-50-D-2-M-B2B3 (4405686) serii VZBM - Festo



**Numer artykułu SKU:  
OT-FESTO070731**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: Natychmiast**

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

2- lub 3-drogowy zawór kulowy VZBM wykonany z mosiądzu z otworami L i T. VZBM można uruchamiać automatycznie lub za pomocą dźwigni ręcznej.

- Wersja z mosiądzu
- Gwint rurowy wg EN 10226-1

### Dane techniczne

Konstrukcja	2-drogowy zawór kulowy
Sposób uruchamiania	mechaniczny
Sposób uszczelnienia	miękki
Pozycja montażu	dowolny
Typ mocowania	Instalacja na przewodach
Przyłącze zaworu procesowego	Rp1/2
Wskaźnik stanu przełączenia	Kierunek rowka = kierunek przepływu
Średnica wewnętrzna-Ø	15 mm
Średnica nominalna DN	15
Funkcja zaworu	2/2
Kierunek przepływu	rewersyjny
Ciśnienie nominalne zaworu armaturowego PN	50
Moment uruchomienia przy różnicy ciśnienia, ciśnienie znamionowe zaworu procesowego	9 Nm

W oparciu o normę	EN 10226-1
Symbol	00991458
Medium	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Temperatura medium	-15 degC
Przepływ Kv	15 m <sup>3</sup> /h
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Materiał obudowy	Mosiądz
Numer materiału obudowy	CW617N
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał kuli	Mosiądz
Numer materiału kuli	CW617N
Materiał wałka	Mosiądz
Numer materiału wałka	CW617N
Waga produktu	200 g
Certyfikacja	DVGW Gas
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodne z dyrektywą UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne

---

## DANE TECHNICZNE

Sposób uruchomienia	Mechaniczny
Moment uruchamiający przy różnicy ciśnienia, ciśnienie nominalne zaworu procesowego	9 Nm
Numer materiału dla kuli	CW617N
Materiał kuli	Mosiądz, Chromowany
Średnica nominalna DN	15
Przepływ Kv	15 m <sup>3</sup> /h
Ciśnienie znamionowe zaworu procesowego	50
Medium	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:-], Gazy obojętne, Woda – nie para wodna, ciecze obojętne
Przyłącze zaworu procesowego	Rp1/2
Wskaźnik stanu załączenia	Kierunek rowka = Kierunek przepływu
Numer materiału dla obudowy	CW617N
Numer materiału dla wałka	CW617N
Materiał wałka	Mosiądz
Kierunek przepływu	rewersyjny
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Materiał uszczelnień	NBR, PTFE
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-Urządzenia ciśnieniowe
Waga produktu	200 g
W oparciu o normę	EN 10226-1
Konstrukcja	2-drogowy zawór kulowy
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Pozycja zabudowy	Dowolna
Funkcja zaworu	2/2
Materiał obudowy	Mosiądz, Niklowanie
Średnica wewnętrzna	15 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Zawierają substancje PWIS, Zgodne z RoHS
Dopuszczenie	DVGW Gaz, DVGW Woda
Temperatura medium	-15 ... 120 °C
Sposób montażu	Zabudowa w linii

Nr kat.	OT-FESTO070731
EAN-13	4052568274573