AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór kulowy VZBM-3/4-RP-40-F-3L-F03-B2B3 (4451866) serii VZBM - Festo



**Numer artykułu SKU: OT-FESTO072294**

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

2- lub 3-drogowy zawór kulowy VZBM wykonany z mosiądzu z otworami L i T. VZBM można uruchamiać automatycznie lub za pomocą dźwigni ręcznej.

- Wersja z mosiądzu
- Gwint rurowy wg EN 10226-1

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Konstrukcja | 3-drogowy zawór kulowy |
| Sposób uruchamiania | mechaniczny |
| Sposób uszczelnienia | miękki |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Typ mocowania | Instalacja na przewodach |
| Przyłącze zaworu procesowego | Rp3/4 |
| Wskaźnik stanu przełączenia | Kierunek rowka = kierunek przepływu |
| Układ otworów w kołnierzu | F03 |
| Średnica wewnętrzna-Ø | 17.6 mm |
| Średnica nominalna DN | 20 |
| Funkcja zaworu | 3/2 |
| Kierunek przepływu | rewersyjny |
| Ciśnienie nominalne zaworu armaturowego PN | 40 |

| | |
|---|---|
| Moment obrotowy zrywający przy różnicy ciśnienia, ciśnienie znamionowe zaworu procesowego PN | 8 Nm |
| W oparciu o normę | EN 10226-1 |
| Symbol | 00991888 |
| Medium | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
| Temperatura medium | -20 degC |
| Przepływ Kv typ L | 41 $m^3$/h |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-strefa III |
| Materiał obudowy | Mosiądz |
| Numer materiału obudowy | CW617N |
| Materiał uszczelnień | HNBR |
| Materiał kuli | Mosiądz |
| Numer materiału kuli | CW614N |
| Materiał wałka | Mosiądz |
| Numer materiału wałka | CW614N |
| Waga produktu | 720 g |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności) | zgodne z dyrektywą UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 1 - niskie obciążenie korozyjne |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Rodzaj uszczelnienia** | Miękkie |
| **Numer materiału dla kuli** | CW614N |
| **Materiał kuli** | Mosiądz, Chromowany |
| **Przepływ Kv Typ L** | 41 m3/h |
| **Moment rozruchowy przy różnicy ciśnienia, ciśnienie nominalne, zawór procesowy PN** | 8 Nm |
| **Średnica nominalna DN** | 20 |
| **Ciśnienie znamionowe zaworu procesowego** | 40 |
| **Medium** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:-:-], Gazy obojętne, Woda – nie para wodna, ciecze obojętne |
| **Przyłącze zaworu procesowego** | Rp3/4 |
| **Wskaźnik stanu załączenia** | Kierunek rowka = Kierunek przepływu |
| **Numer materiału dla obudowy** | CW617N |
| **Numer materiału dla wałka** | CW614N |
| **Rysunek otworowania kołnierza** | F03 |
| **Materiał wałka** | Mosiądz |
| **Kierunek przepływu** | Rewersyjny |
| **Materiał uszczelnień** | HNBR, PTFE |
| **Sposób uruchomienia** | Mechaniczny |
| **Znak CE (patrz deklaracja zgodności)** | Wg dyrektywy EU-Urządzenia ciśnieniowe |
| **Waga produktu** | 720 g |
| **W oparciu o normę** | EN 10226-1, ISO 5211 |
| **Konstrukcja** | 3-drogowy zawór kulowyOtwór L |
| **Klasa odporności na korozję CRC** | 1 – Niska odporność na korozję |
| **Pozycja zabudowy** | Dowolna |
| **Funkcja zaworu** | 3/2 |
| **Materiał obudowy** | Mosiądz, Niklowanie |
| **Średnica wewnętrzna** | 17.6 mm |
| **Uwaga dotycząca materiałów** | Zawierają substancje PWIS, Zgodne z RoHS |
| **Temperatura medium** | -20 ... 130 °C |
| **Sposób montażu** | Zabudowa w linii |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO072294 |
| **EAN-13** | 4052568291747 |

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 13:47