



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Kabel łączący SIM-M8-3WD-5-PSL-PU (159425) serii SIM - Festo



**Numer artykułu SKU:**  
**OT-FESTO001393**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

## OPIS PRODUKTU

SIM-M8-3WD-5-PSL-PU SIM-M8-3WD-5-PSL-PU (159425) Verbindungsleitung

## DANE TECHNICZNE

Charakterystyka kabla	Standard
Kolor izolacji żyły	Niebieski, Brązowy, Czarny
Wskaźnik stanu przełączania	Żółta dioda LED
Materiał nakrętki kołpakowej	Mosiądz, Niklowanie
Materiał izolacji	PP
Materiał styków elektrycznych	Mosiądz pozłacany
Kolor obudowy	Czarny
Kolor powłoki kabla	Szary
Materiał powłoki kabla	TPE-U(PU)
Stopień zanieczyszczenia	3
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 80 °C
Nominalny przekrój przewodu	0.25 mm <sup>2</sup>
Budowa kabla	3x0,25
Średnica kabla	3.8 mm
Warunki testowania kabla	Wytrzymałość zmęczeniowa na zginanie wg normy Festo, warunki testu na zapytanie, Warunki testu na zapytanie, Prowadnica kabli: 5 milionów cykli, promień gięcia 75 mm
Temperatura otoczenia	-25 ... 80 °C
Odporność na piki napięcia	0.8 kV
Obciążalność prądowa przy 40°C	4 A
Wskaźnik stanu gotowości	Zielona dioda LED
Zakres napięcia roboczego DC	10 ... 30 V
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Klasa odporności na korozję CRC	2 - Średnia odporność na korozję
Zgodność z normą	EN 61076-2-104, EN 61984
Materiał obudowy	TPE-U(PU)
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS, Nie zawiera halogenów, Nie zawiera estrów kwasu fosforowego
Długość kabla	5 m
Przyłącze elektryczne	3-pin / 3-żyły Gniazdo wtykowe kątowe / otwarty koniec M8x1 / -
Stopień ochrony	IP65, IP68
Materiał uszczelnień	NBR

Nr kat.	OT-FESTO001393
EAN-13	4052568071523