



## Elektrozawór 2x3/2, seria LS04-AF (LS04-3/200-024DC-AF-I-M8-D6-NE) (R422103574) - Aventics



**Numer artykułu SKU:**  
**OT-BRR047151**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

- Kompaktowy i lekki
- Możliwość szybkiego przełączania
- Łatwa integracja
- Nadaje się do ruchomych aplikacji

### DANE TECHNICZNE

Złącze elektryczne, ilość pinów	3-pin
Tolerancja napięcia DC	-10% / +10%
Zasada uszczelniania	uszczelnienie miękkie
Zawór pilot	wewnętrzny
Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	0 mg/m <sup>3</sup>
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	5 mg/m <sup>3</sup>
Min. temperatura medium	-10 °C
Min. temperatura otoczenia	-10 °C
Maks. temperatura medium	50 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	50 °C
Przepływ nominalny Qn	250 l/min
Typ złącza elektrycznego	wtyk
Złącze elektryczne, rozmiar	M8
Sposób uruchamiania	uruchamianie elektryczne
Napięcie robocze DC	24 V
Wyjście przyłącza sprężonego powietrza	ø6
Pomocnicze sterowanie ręczne	bez blokady
Typ połączenia	połączenie rurowe
Min. ciśnienie robocze	3 bar
Maks. wielkość cząstek stałych	5 um
Wersja	NO/NO
Medium	sprężone powietrze
Maks. ciśnienie robocze	7 bar
Typ zaworu	zawór suwakowy
Funkcja zaworu	2x3/2

Nr kat.

OT-BRR047151