# Elektrozawór 2x3/2, seria LS04-AF (LS04-3/2OO-024DC-AF-D-MO-D4-NE) (R422103575) - Aventics



**Numer artykułu SKU: OT-BRR047152**

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Kompaktowy i lekki
- Możliwość szybkiego przełączania
- Łatwa integracja
- Nadaje się do ruchomych aplikacji

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Złącze elektryczne, ilość pinów** | 2-pin |
| **Tolerancja napięcia DC** | -10% / +10% |
| **Zasada uszczelniania** | uszczelnienie miękkie |
| **Zawór pilot** | wewnętrzny |
| **Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu** | 0 mg/m3 |
| **Min. temperatura medium** | -10 °C |
| **Min. temperatura otoczenia** | -10 °C |
| **Maks. temperatura medium** | 50 °C |
| **Maks. zakres temperatury otoczenia** | 50 °C |
| **Przepływ nominalny Qn** | 175 l/min |
| **Złącze elektryczne** | 2 |
| **Typ złącza elektrycznego** | wtyk |
| **Złącze elektryczne, rozmiar** | przemysłowe złączka wtykowa |
| **Sposób uruchamiania** | uruchamianie elektryczne |
| **Napięcie robocze DC** | 24 V |
| **Wyjście przyłącza sprężonego powietrza** | ø4 |
| **Pomocnicze sterowanie ręczne** | z blokadą |
| **Typ połączenia** | połączenie rurowe |
| **Min. ciśnienie robocze** | 3 bar |
| **Maks. wielkość cząstek stałych** | 5 um |
| **Wersja** | NO/NO |
| **Medium** | sprężone powietrze |
| **Maks. ciśnienie robocze** | 7 bar |
| **Typ zaworu** | zawór suwakowy, przekrycie pozytywne |
| **Funkcja zaworu** | 2x3/2 |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR047152 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 22:21