Reduktor ciśnienia proporcjonalny (EV03-000-100-010-SL1C) (R414008452) - Aventics



Numer artykułu SKU: OT-BRR047106

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

EMERSON AVENTICS Distributor

OPIS PRODUKTU

- Wysokie natężenie przepływu przy kompaktowych wymiarach
- Łatwy montaż
- Lekkość
- Dostępna konfiguracja
- Dostępne różne połączenia elektryczne
- Opcje sterowania analogowego lub za pomocą łącza I/O
- Możliwość montażu na standardowych rozdzielaczach zaworów AV03 i AV05 (AVENTICS seria AV-EP)

DANE TECHNICZNE

Napięcie robocze DC	24 V
Wejście sprężonego powietrza	G 1/4
Min. zakres regulacji	0,5 bar
Maks. zakres regulacji	10 bar
Dopuszczalne tętnienie	5%
Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	0 mg/m3
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	5 mg/m3
Min. temperatura medium	-10 °C
Min. temperatura otoczenia	-10 °C
Maks. temperatura medium	60 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	60 °C
Przepływ nominalny Qn	550 l/min
Złącze elektryczne, rozmiar	M12
Typ	zawór grzybkowy
Przyłącze sprężonego powietrza, wylot	G 1/4
Wyjście przyłącza sprężonego powietrza	G 1/4
Min. ciśnienie robocze	0 bar
Maks. wielkość cząstek stałych	40 um
Rodzaj wyświetlacza	LED
Maksymalny pobór prądu	120 mA
Medium	sprężone powietrze
Histereza	< 0,05 bar
Klasa ochrony	IP65
Maks. ciśnienie robocze	11 bar
Powtarzalność	< 0,04 bar

Nr kat.	OT-BRR047106

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 18:21