



## Zawór soft-start AS3-SSV-G038-FIA-PNE (R412007311) - Aventics



**Numer artykułu SKU:  
OT-BRR047039**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

- Ta modułowa, wszechstronna seria umożliwia łączenie wielu różnych funkcji
- Kompaktowe wymiary pozwalają zaoszczędzić miejsce
- Zmniejszone zużycie energii
- Lekkość
- Łatwa w użyciu konstrukcja
- Niezawodność i bezpieczeństwo dzięki dedykowanym elementom bezpieczeństwa
- Prosty montaż i niskie nakłady na konserwację

---

### DANE TECHNICZNE

Typ połączenia	połączenie rurowe
Zasada uszczelniania	uszczelnienie miękkie
Funkcja elementu	zawór soft-start
Przepływ nominalny Qn droga 1 -> 2	4400 l/min
Min. temperatura otoczenia	-10 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	50 °C
Materiał gwintu	odlew cynkowy
Materiał pokrywy przedniej	tworzywo ABS
Przepływ nominalny Qn	4400 l/min
Przyłącze odpowietrzające pilota	G 1/8
Możliwość montowania w blok	tak
Sposób uruchamiania	uruchamianie pneumatyczne
Min. ciśnienie robocze	2,5 bar
Maks. wielkość cząstek stałych	40 um
Materiał uszczelnienia	NBR
Medium	sprężone powietrze, gazy neutralne
Maks. ciśnienie robocze	16 bar
Przyłącze sprężonego powietrza	G 3/8
Ciężar	0,49 kg
Materiał obudowy	poliamid
Typ	zawór grzybkowy

Nr kat.	OT-BRR047039
---------	--------------