



## Złączka prosta wtykowa z gwintem wewnętrznym G 3/8"-5/16" (7.94 mm), IQS-LE (uszczelka EPDM) - Sang-A



**Numer artykułu SKU:  
IQSF38-5/16LE**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

**Materialy:**

Körper und Lösering: POM (FDA-zertifiziert), Haltekralle: Edelstahl, Dichtungen: EPDM (FDA-zertifiziert)

**Zakres temperatury:**

0°C do maks. +65°C

**Cisnienie robocze:**

-0,95 bis 16 bar (Ø 3/8", 1/2", 10 mm & 12 mm: max. 11 bar)\*

**Czynniki:**

ungeölte Druckluft, Wasser, flüssige Lebensmittel, ungefährliche Gase und Flüssigkeiten (keine Mineralöle), milde Chemikalien

**Dopuszczenia:**

NSF / ANSI 61, Werkstoffe nach FDA

**Zalety:**

verfügbar für metrische und zöllige Schläuche, G-Gewinde, R-Gewinde und NPT-Gewinde verfügbar, kompatibel zu vielen anderen Herstellern

\*Bei Temperaturen >20°C, Betriebsdruck mit diesen Korrekturfaktoren berechnen: 30°C: 0,88 - 40°C: 0,77 - 50°C: 0,69 - 65°C: 0,63, Beispiel: 50°C, Betriebsdruck = 16 bar \* 0,69 = 11 bar

### DANE TECHNICZNE

Waga	0,0088 kg	Nr kat.	IQSF38-5/16LE
Ciśnienie robocze	-0,95 do 16 bar		
Średnica zewnętrzna D	7,94 mm (5/16")		
G/R	G 3/8		