



## T-Steckanschluss 1/4" (6,35 mm)-1/4" (6,35 mm), IQS-LE (EPDM-Dichtung)



**Numer artykułu SKU:  
IQST1/4LE**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Körper und Lösering: POM (FDA-zertifiziert), Haltekralle: Edelstahl, Dichtungen: EPDM (FDA-zertifiziert)

### Zakres temperatury:

0°C do maks. +65°C

### Cisnienie robocze:

-0,95 bis 16 bar (Ø 3/8", 1/2", 10 mm & 12 mm: max. 11 bar)\*

### Czynniki:

ungeölte Druckluft, Wasser, flüssige Lebensmittel, ungefährliche Gase und Flüssigkeiten (keine Mineralöle), milde Chemikalien

### Dopuszczenia:

NSF / ANSI 61, Werkstoffe nach FDA

### Zalety:

verfügbar für metrische und zöllige Schläuche, G-Gewinde, R-Gewinde und NPT-Gewinde verfügbar, kompatibel zu vielen anderen Herstellern

\*Bei Temperaturen >20°C, Betriebsdruck mit diesen Korrekturfaktoren berechnen: 30°C: 0,88 - 40°C: 0,77 - 50°C: 0,69 - 65°C: 0,63, Beispiel: 50°C, Betriebsdruck = 16 bar \* 0,69 = 11 bar

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,0068 kg	Nr kat.	IQST1/4LE
Ciśnienie robocze	-0,95 do 16 bar		
D1	1/4" (6,35 mm)		
Średnica zewnętrzna D	6,35 mm (1/4")		