



## Kompaktowy wózek, tłok 6mm, skok 10mm



**Numer artykułu SKU:  
EXH6/10**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Korpus i płyta: Aluminium eloksalowane, Tłoczyko: Stal chromowana na twardo, tłok: Aluminium z wkładem magnetycznym, uszczelki: NBR / PUR

### Zakres temperatury:

-10°C do maks. +70°C

### Cisnienie robocze:

1,5 - 7 bar

### Dopuszczalna energia kinetyczna:

Ø 6: 12,5 mJ, Ø 10: 25 mJ, Ø 16: 50 mJ, Ø 20: 100mJ

### Wykonanie:

z tłokiem elektromagnetycznym

### Zylinderschaltertyp:

D

### Zalety:

wysoka sztywność, możliwość podłączenia sprężonego powietrza z trzech stron, liczne możliwości mocowania, główne wymiary identyczne z SMC seria MXH

## DANE TECHNICZNE

NS	14 mm
O	6,5 mm
U	10,5 mm
W	19 mm
X	8 mm
Y	15 mm
Z	9 mm
V	5 mm
P1	M 3 (głęboki na 5)
LT	42 mm
J	4x mm
P2	M 3 (głęboki na 5,5)
P3	M 3 (głęboki na 6,5)
P4	M 4
P5	6 (3,3 głeb.) mm
P6	3,3 mm
Q1	16 mm
Q2	39 mm
R1	9 mm
R2	15 mm
Gwint	39,5 mm
Średnica tłoka	6 mm
Skok	10 mm
Średnica zewnętrzna D	9,5 mm
A	5 mm
L	5,5 mm
F	31 mm
E	4 mm
C	10 mm
B	10 mm
Waga	0,075 kg
H	5,5 mm
T	17 mm
S	38 mm
K	19 mm
LA	10 mm
M	18 mm
N	32 mm
P	M 5
I	5 mm

Nr kat.	EXH6/10
EAN-13	4050571871543