



## Kompaktowy wózek, tłok 10mm, skok 10mm



**Numer artykułu SKU:  
EXH10/10**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Korpus i płyta: Aluminium eloksalowane, Tłoczyko: Stal chromowana na twardo, tłok: Aluminium z wkładem magnetycznym, uszczelki: NBR / PUR

### Zakres temperatury:

-10°C do maks. +70°C

### Cisnienie robocze:

1,5 - 7 bar

### Dopuszczalna energia kinetyczna:

Ø 6: 12,5 mJ, Ø 10: 25 mJ, Ø 16: 50 mJ, Ø 20: 100mJ

### Wykonanie:

z tłokiem elektromagnetycznym

### Zylinderschaltertyp:

D

### Zalety:

wysoka sztywność, możliwość podłączenia sprężonego powietrza z trzech stron, liczne możliwości mocowania, główne wymiary identyczne z SMC seria MXH

## DANE TECHNICZNE

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| NS                    | 14 mm                |
| O                     | 8 mm                 |
| U                     | 13 mm                |
| W                     | 23 mm                |
| X                     | 11 mm                |
| Y                     | 19 mm                |
| Z                     | 11 mm                |
| V                     | 5 mm                 |
| P1                    | M 4 (głęboki na 6)   |
| LT                    | 49 mm                |
| J                     | 4x mm                |
| P2                    | M 4 (głęboki na 7,5) |
| P3                    | M 4 (głęboki na 8,0) |
| P4                    | M 5                  |
| P5                    | 7,5 (4,4 gleb.) mm   |
| P6                    | 4,3 mm               |
| Q1                    | 20 mm                |
| Q2                    | 47 mm                |
| R1                    | 11 mm                |
| R2                    | 18 mm                |
| Gwint                 | 46,5 mm              |
| Średnica tłoka        | 10 mm                |
| Skok                  | 10 mm                |
| Średnica zewnętrzna D | 11,5 mm              |
| A                     | 5 mm                 |
| L                     | 6,5 mm               |
| F                     | 35 mm                |
| E                     | 5 mm                 |
| C                     | 13 mm                |
| B                     | 12 mm                |
| Waga                  | 0,13 kg              |
| H                     | 7,5 mm               |
| T                     | 21,5 mm              |
| S                     | 46 mm                |
| K                     | 23 mm                |
| LA                    | 10 mm                |
| M                     | 20 mm                |
| N                     | 38 mm                |
| P                     | M 5                  |
| I                     | 5 mm                 |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | EXH10/10      |
| EAN-13  | 4050571871260 |