



## Kompaktowy wózek, tłok 10mm, skok 15mm



**Numer artykułu SKU:  
EXH10/15**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Korpus i płyta: Aluminium eloksalowane, Tłoczyko: Stal chromowana na twardo, tłok: Aluminium z wkładem magnetycznym, uszczelki: NBR / PUR

### Zakres temperatury:

-10°C do maks. +70°C

### Cisnienie robocze:

1,5 - 7 bar

### Dopuszczalna energia kinetyczna:

Ø 6: 12,5 mJ, Ø 10: 25 mJ, Ø 16: 50 mJ, Ø 20: 100mJ

### Wykonanie:

z tłokiem elektromagnetycznym

### Zylinderschaltertyp:

D

### Zalety:

wysoka sztywność, możliwość podłączenia sprężonego powietrza z trzech stron, liczne możliwości mocowania, główne wymiary identyczne z SMC seria MXH

## DANE TECHNICZNE

NS	24 mm
O	8 mm
U	13 mm
W	23 mm
X	11 mm
Y	19 mm
Z	11 mm
V	5 mm
P1	M 4 (głęboki na 6)
LT	59 mm
J	4x mm
P2	M 4 (głęboki na 7,5)
P3	M 4 (głęboki na 8,0)
P4	M 5
P5	7,5 (4,4 gleb.) mm
P6	4,3 mm
Q1	20 mm
Q2	47 mm
R1	11 mm
R2	18 mm
Gwint	46,5 mm
Średnica tłoka	10 mm
Skok	15 mm
Średnica zewnętrzna D	11,5 mm
A	5 mm
L	6,5 mm
F	35 mm
E	5 mm
C	13 mm
B	12 mm
Waga	0,145 kg
H	7,5 mm
T	21,5 mm
S	46 mm
K	23 mm
LA	20 mm
M	20 mm
N	38 mm
P	M 5
I	5 mm

Nr kat.	EXH10/15
EAN-13	4050571871277