



Kompaktowy wózek, tłok 20mm, skok 50mm



**Numer artykułu SKU:
EXH20/50**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus i płyta: Aluminium eloksalowane, Tłoczyko: Stal chromowana na twardo, tłok: Aluminium z wkładem magnetycznym, uszczelki: NBR / PUR

Zakres temperatury:

-10°C do maks. +70°C

Cisnienie robocze:

1,5 - 7 bar

Dopuszczalna energia kinetyczna:

Ø 6: 12,5 mJ, Ø 10: 25 mJ, Ø 16: 50 mJ, Ø 20: 100mJ

Wykonanie:

z tłokiem elektromagnetycznym

Zylinderschaltertyp:

D

Zalety:

wysoka sztywność, możliwość podłączenia sprężonego powietrza z trzech stron, liczne możliwości mocowania, główne wymiary identyczne z SMC seria MXH

DANE TECHNICZNE

NS	70 mm
O	9,5 mm
U	20 mm
W	34 mm
X	14 mm
Z	20 mm
V	6 mm
P1	M 5 (głęboki na 8)
LB	25 mm
LT	104 mm
J	6x mm
P2	M 5 (głęboki na 11,0)
P3	M 5 (głęboki na 9,5)
P4	M 6
P5	9,3 (8 głeb.) mm
P6	5,1 mm
Q1	32 mm
Q2	64,5 mm
R1	20 mm
R2	34 mm
Gwint	68 mm
Średnica tłoka	20 mm
Skok	50 mm
Średnica zewnętrzna D	14 mm
A	10 mm
L	7 mm
F	52,5 mm
E	6 mm
C	20 mm
B	15 mm
Waga	0,65 kg
H	11 mm
T	24,5 mm
S	63,5 mm
K	34 mm
LA	25 mm
M	32 mm
N	54 mm
P	M 5
I	6 mm

Nr kat.	EXH20/50
EAN-13	4050571871512