



## Kompaktschlitten, Kolben 8mm, Hub 10mm, Standard



**Numer artykułu SKU:  
ELS8/10**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

**Materialy:**

Körper und Platte: Aluminium eloxiert, Kolbenstangen: Edelstahl, Kolben: Aluminium mit Magneteinlage, Dichtungen: NBR

**Zakres temperatury:**

-10°C do maks. +60°C

**Cisnienie robocze:**

1,5 - 7 bar

**Kolbengeschwindigkeit:**

50 - 500 mm/s

**Wykonanie:**

z tlokiem elektromagnetycznym

**Opcjonalnie:**

Hubbegrenzung Ausfahrseite -AS\*, Hubbegrenzung Einfahrseite -AT\*, Hubbegrenzung auf beiden Seiten -A\*, Stoßdämpfer Ausfahrseite -BS\*, Stoßdämpfer Einfahrseite -BT\*, Stoßdämpfer auf beiden Seiten -B\*

**Zylinderschaltertyp:**

D

**Zalety:**

hohe Steifigkeit, zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten, Positionierbohrungen zur wiederholgenauen Werkstückmontage, Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie MXS

\*Die Hubbegrenzungen / Stoßdämpfer werden lose beigelegt.

---

## DANE TECHNICZNE

LG	7 mm
FE	M 3 (głęboki na 5,0)
FF	25 mm
HC	9 mm
HE	M 4 (głęboki na 8)
HF	3,2 mm
KA	30 mm
KB	12 mm
KC	M 4 (głęboki na 6)
LB	16 mm
LC	6,5 mm
LE	7 mm
LF	3,8 mm
FD	4 mm
LH	7 mm
LJ	2 mm
LK	3,50 mm
LM	4 mm
LN	6,5 mm
LO	M 3 (głęboki na 4,5)
LP	M 3 (głęboki na 6,0)
N1	2x
N2	4x
MA	6 mm
ZA	7,5 mm
HA	20 mm
Średnica tłoka	8 mm
Skok	10 mm
Wykonanie	Standard
Ld	14,6 mm
A	40 mm
L	13,5 mm
F	25 mm
C	24 mm
B	37 mm
Gwint	M 5
H	28 mm
BB	6,5 mm
Waga	0,155 kg
HB	17 mm
LA	13 mm
M	49 mm
N	4x
Z	48,5 mm
BA	15 mm
BD	M 3 (głęboki na 4)
CA	22 mm
FA	23 mm
FB	12 mm
FC (+0,03 / -0,2)	3 (3 gleb.) mm

Nr kat.

ELS8/10