AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Wąż odciągowy PUR, 90mm, wersja lekka, do kontaktu z żywnością



Numer artykułu SKU: PUSPL90AS-LE

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Polyether-Polyurethan Mantel mit verkupferter, in die Wandung eingearbeiteter Stahldrahtspirale.
Zakres temperatury:
-40°C do maks. +90°C, krótkookresowo do +125°C
Wlasciwosci:
Hochwertiger, permanent antistatischer PU-Schlauch, hohe Reiß- und Abriebfestigkeit, hohe Elastizität und Alterungsbeständigkeit. Halogen- und weichmacherfrei, weitgehend lösungsmittel-, öl-, fett-, wachs-, benzin-, hydrolyse- und mikrobenbeständig, abknicksicher. Durch die Transparenz lassen sich die Arbeitsvorgänge gut beobachten.
Obszar zastosowania:
Absaugen (Industriesauger) von Gasen, Spänen, Ölnebel, Farbnebel oder Stäuben, zum Durchleiten von Granulat, Kies, Sand, Staub, Holz, Getreide, Zement oder Öl, in chemischer Industrie, Farb- und Lackindustrie, Holzindustrie (auch in brandgefährdeten Bereichen einsetzbar).
Zalety:
PU-Schlauch ist vielfach abriebfester als gewöhnlicher Gummischlauch, wenig Absetzen des Fördergutes durch relativ glatte Innenwandung, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, konform TRGS 727, permanent antistatisch (R10^8 Ohm/mtr.), ableitfähig gem. BGI 739-2 bei Erdung der Spirale, hydrolyse- und mikrobenbeständig, somit Einsatz auch für feuchte Medien
Opcjonalnie:
lebensmittelecht nach EU-Richtlinie (EG) Nr. 1935 / 2004 und Verordnung (EG) Nr. 10 / 2011, FDA 21 CFR 177.2600 & 178.2010, nicht antistatisch, ohne B1-Zulassung / TRGS -LE

DANE TECHNICZNE

Waga	0,43 kg
Ciśnienie robocze	-0,09 do 0,23 bar
Min. promień gięcia	63 mm
Długość rolki	10 m
Wykonanie	dopuszczenie do kontaktu z żywnością
Forma konstrukcyjna	lekki
Średnica wewnętrzna węża	90 mm

Nr kat.	PUSPL90AS-LE
EAN-13	4050571554132