



Wąż odciągowy PUR, 60mm, wersja ciężka, do kontaktu z żywnością



**Numer artykułu SKU:
PUSPS60AS-LE**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Polyether-Polyurethan Mantel mit verkupferter, in die Wandung eingearbeiteter Stahldrahtspirale.

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +90°C, krótkookresowo do +125°C

Właściwości:

Hochwertiger, permanent antistatischer PU-Schlauch, hohe Reiß- und Abriebfestigkeit, hohe Elastizität und Alterungsbeständigkeit. Halogen- und weichmacherfrei, weitgehend lösungsmittel-, öl-, fett-, wachs-, benzin-, hydrolyse- und mikrobebeständig, abknicksicher. Durch die Transparenz lassen sich die Arbeitsvorgänge gut beobachten.

Obszar zastosowania:

Absaugen (Industriesauger) von Gasen, Spänen, Ölnebel, Farbnebel oder Stäuben, zum Durchleiten von Granulat, Kies, Sand, Staub, Holz, Getreide, Zement oder Öl, in chemischer Industrie, Farb- und Lackindustrie, Holzindustrie (auch in brandgefährdeten Bereichen einsetzbar).

Zalety:

PU-Schlauch ist vielfach abriebfester als gewöhnlicher Gummischlauch, wenig Absetzen des Fördergutes durch relativ glatte Innenwandung, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, konform TRGS 727, permanent antistatisch (R10^8 Ohm/mtr.), ableitfähig gem. BGI 739-2 bei Erdung der Spirale, hydrolyse- und mikrobebeständig, somit Einsatz auch für feuchte Medien

Opcjonalnie:

lebensmittelecht nach EU-Richtlinie (EG) Nr. 1935 / 2004 und Verordnung (EG) Nr. 10 / 2011, FDA 21 CFR 177.2600 & 178.2010, nicht antistatisch, ohne B1-Zulassung / TRGS -LE

DANE TECHNICZNE

Waga	0,6 kg
Ciśnienie robocze	-0,27 do 1,20 bar
Min. promień gięcia	90 mm
Długość rolki	10 m
Wykonanie	dopuszczenie do kontaktu z żywnością
Forma konstrukcyjna	ciężki
Średnica wewnętrzna węża	60 mm

Nr kat.	PUSPS60AS-LE
EAN-13	4050571554576