

Wąż odciągowy PUR, 13mm, wersja ciężka, Standard

**Numer artykułu SKU:**
PUSPS13ASNumer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materiały: Powłoka polieterowo-poliuretanowa ze zintegrowaną w ścianie spiralą stalową pokrytą miedzią. Zakres temperatury: -40°C bis +90°C, chwilowo do +125°C **Właściwości:** Wysokiej jakości, trwale antystatyczny wąż PU, wysoka odporność na rozdarcie i ścieranie, wysoka elastyczność i odporność na starzenie. Bez fluorowców i plastifikatorów, w dużej mierze odporne na rozpuszczalniki, oleje, smary, woski, benzyny, hydrolizę i drobnoustroje, odporne na zalamania. Przezroczystość ułatwia obserwację procesów pracy. Obszar zastosowania: Odkurzanie (odkurzacze przemysłowe) gazów, wiórów, mgły olejowej, mgły lub pyłu z farb, do przepuszczania granulatu, zwiru, piasku, pyłu, drewna, ziarna, cementu lub oleju, w przemyśle chemicznym, farb i lakierów, przemyśle drzewnym (dotyczy również obszarów zagrożonych pożarem). **Zalety:** Wąż poliuretanowy jest o wiele odporniejszy na ścieranie od tradycyjnego węża gumowego, niewielkie osadzanie transportowanego materiału dzięki stosunkowo gładkim ścianom wewnętrznym, trudnopalny według normy DIN 4102 B1, zgodność TRGS 727, stałe antystatyczny ($R10^8$ Ohm/mtr.), przewodzący zgodnie z BGI 739-2 przy uziemieniu spirali, odporny na hydrolizę i mikroorganizmy, dzięki czemu nadaje się również do mediów wilgotnych. **Opcjonalnie:** bezpieczne dla żywności zgodnie z rozporządzeniami (WE) nr 1935/2004 i (UE) nr 10/2011, FDA 21 CFR 177.2600 i 178.2010, nie antystatyczne, bez aprobaty B1 / TRGS -LE

DANE TECHNICZNE

Waga	0,115 kg
Ciśnienie robocze	-0,80 do 3,00 bar
Min. promień gięcia	19 mm
Długość rolki	10 m
Wykonanie	standard
Forma konstrukcyjna	ciężki
Średnica wewnętrzna węża	13 mm

Nr kat.	PUSPS13AS
EAN-13	4050571887179

Data wygenerowania podsumowania: 08.09.2026r, g. 12:15