AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Wąż odciągowy PUR, 175mm, wersja ciężka, Standard



Numer artykułu SKU: PUSPS175AS

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy: Powloka polieterowo-poliuretanowa ze zintegrowana w scianie spirala stalowa pokryta miedzia. Zakres temperatury: -40°C bis +90°C, chwilowo do +125°C Wlasciwosci: Wysokiej jakosci, trwale antystatyczny waz PU, wysoka odpornosc na rozdarcie i scieranie, wysoka elastycznosc i odpornosc na starzenie. Bez fluorowców i plastyfikatorów, w duzej mierze odporne na rozpuszczalniki, oleje, smary, woski, benzyne, hydrolize i drobnoustroje, odporne na zalamania. Przezroczystosc ulatwia obserwacje procesów pracy. Obszar zastosowania: Odkurzanie (odkurzacze przemyslowe) gazów, wiórów, mgly olejowej, mgly lub pylu z farb, do przepuszczania granulatu, zwiru, piasku, pylu, drewna, ziarna, cementu lub oleju, w przemysle chemicznym, farb i lakierów, przemysle drzewnym (dotyczy równiez obszarów zagrozonych pozarem). Zalety: Waz poliuretanowy jest o wiele odporniejszy na scieranie od tradycyjnego weza gumowego, niewielkie osadzanie transportowanego materialu dzieki stosunkowo gladkim scianom wewnetrznym, trudnopalny wedlug normy DIN 4102 B1, zgodnosc TRGS 727, stale antystatyczny (R10^8 Ohm/mtr.), przewodzacy zgodnie z BGI 739-2 przy uziemieniu spirali, odporny na hydrolize i mikroorganizmy, dzieki czemu nadaje sie równiez do mediów wilgotnych. Opcjonalnie: bezpieczne dla zywnosci zgodnie z rozporzadzeniami (WE) nr 1935/2004 i (UE) nr 10/2011, FDA 21 CFR 177.2600 i 178.2010, nie antystatyczne, bez aprobaty B1 / TRGS -LE

DANE TECHNICZNE

Waga	1,6 kg
Ciśnienie robocze	-0,11 do 0,25 bar
Min. promień gięcia	260 mm
Długość rolki	10 m
Wykonanie	standard
Forma konstrukcyjna	ciężki
Średnica wewnętrzna węża	175 mm

Nr kat.	PUSPS175AS
EAN-13	4050571887186

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 23:15