



Stala polowa (EDBRO-Kupplungsgröße G 3/4")



**Numer artykułu SKU:
EDBRF34**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Funkcja:
Szybkolacza srubowe po odłączeniu blokują się na mufie i wtyku. Mufa łącząca i wtyk połączeniowy są połączone przez przykrecenie nakretki ręcznej. Podczas procesu łączenia komora zaworu jest uszczelniana przed otwarciem zaworów. Przy rozprzeganiu zawory są już zamknięte zanim będzie możliwe wyciągnięcie połączenia z uszczelnienia.

Materiały:
Korpus, osłona przeciwpylowa i lancuch: Stal ocynkowana, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:
-25 °C bis max. +100°C

Zastosowanie:
Hydraulika pojazdu, taka jak wywrotki, pojazdy silosowe, maszyny budowlane,...

Zalety:
zabezpieczenie przed gwałtownymi wzrostami ciśnienia i wahaniami ciśnienia, sprzyjająca korzystnemu przepływowi konstrukcja w obszarze przepływu, stala polowa jako przegroda z gwintem zewnętrznym G 1 1/4" i nakretka kontruująca, kompatybilna z wieloma innymi produktami (np. EDBRO lub Faster typ CVE).

DANE TECHNICZNE

Waga	0,7 kg
Ciśnienie robocze	350 bar
Rodzaj gwintu	G,UNS
Wielkość	3/4"
Gwint wewn.	3/4
Gwint połączeniowy	1-3/4-10 (44,5)

Nr kat.

EDBRF34