



## Polówka luzna (EDBRO-Kupplungsgröße G 3/4")



**Numer artykułu SKU:  
EDBRL34**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

**Funkcja:**  
Szybkolacza srubowe po odłączeniu blokują się na mufie i wtyku. Mufa łącząca i wtyk połączeniowy są połączone przez przykrecenie nakretki ręczna. Podczas procesu łączenia komora zaworu jest uszczelniana przed otwarciem zaworów. Przy rozprzeganiu zawory są już zamknięte zanim będzie możliwe wyciągnięcie połączenia z uszczelnienia.

**Materiały:**  
Korpus, osłona przeciwpylowa i lancuch: Stal ocynkowana, uszczelka: NBR

**Zakres temperatury:**  
-25 °C bis max. +100°C

**Zastosowanie:**  
Hydraulika pojazdu, taka jak wywrotki, pojazdy silosowe, maszyny budowlane,...

**Zalety:**  
zabezpieczenie przed gwałtownymi wzrostami ciśnienia i wahaniami ciśnienia, sprzyjająca korzystnemu przepływowi konstrukcja w obszarze przepływu, stała polowa jako przegroda z gwintem zewnętrznym G 1 1/4" i nakretka kontruująca, kompatybilna z wieloma innymi produktami (np. EDBRO lub Faster typ CVE).

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,75 kg
Ciśnienie robocze	350 bar
Rodzaj gwintu	G,UNS
Wielkość	3/4"
Gwint wewn.	3/4
Gwint połączeniowy	1-3/4-10 (44,5)

Nr kat.

EDBRL34