



Ochrona przeciwpyłowa polowy stałej (EDBRO-Kupplungsgröße G 1")



**Numer artykułu SKU:
EDBRF10STAUB**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Funkcja:
Szybkolacza srubowe po odłączeniu blokują się na mufie i wtyku. Mufa łącząca i wtyk połączeniowy są połączone przez przykręcenie nakretki ręczną. Podczas procesu łączenia komora zaworu jest uszczelniana przed otwarciem zaworów. Przy rozprzeganiu zawory są już zamknięte zanim będzie możliwe wyciągnięcie połączenia z uszczelnienia.

Materiały:
Korpus, osłona przeciwpyłowa i lancuch: Stal ocynkowana, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:
-25 °C bis max. +100°C

Zastosowanie:
Hydraulika pojazdu, taka jak wywrotki, pojazdy silosowe, maszyny budowlane,...

Zalety:
zabezpieczenie przed gwałtownymi wzrostami ciśnienia i wahaniami ciśnienia, sprzyjająca korzystnemu przepływowi konstrukcja w obszarze przepływu, stała polowa jako przegroda z gwintem zewnętrznym G 1 1/4" i nakretka kontruująca, kompatybilna z wieloma innymi produktami (np. EDBRO lub Faster typ CVE).

DANE TECHNICZNE

Waga	0,14 kg
Rodzaj gwintu	UNS
Wielkość	1
Gwint połączeniowy	2-1/8-10 (54,0)

Nr kat.

EDBRF10STAUB