



## Ochrona przeciwpyłowa luznej polowy (EDBRO-Kupplungsgröße G 1")



**Numer artykułu SKU:  
EDBRL10STAUB**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

**Funkcja:**  
Szybkolacza srubowe po odłączeniu blokują się na mufie i wtyku. Mufa łącząca i wtyk połączeniowy są połączone przez przykręcenie nakretki ręczną. Podczas procesu łączenia komora zaworu jest uszczelniana przed otwarciem zaworów. Przy rozprzeganiu zawory są już zamknięte zanim będzie możliwe wyciągnięcie połączenia z uszczelnienia.

**Materiały:**  
Korpus, osłona przeciwpyłowa i lancuch: Stal ocynkowana, uszczelka: NBR

**Zakres temperatury:**  
-25 °C bis max. +100°C

**Zastosowanie:**  
Hydraulika pojazdu, taka jak wywrotki, pojazdy silosowe, maszyny budowlane,...

**Zalety:**  
zabezpieczenie przed gwałtownymi wzrostami ciśnienia i wahaniami ciśnienia, sprzyjająca korzystnemu przepływowi konstrukcja w obszarze przepływu, stała polowa jako przegroda z gwintem zewnętrznym G 1 1/4" i nakretka kontrolująca, kompatybilna z wieloma innymi produktami (np. EDBRO lub Faster typ CVE).

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,22 kg
Rodzaj gwintu	UNS
Wielkość	1
Gwint połączeniowy	2-1/8-10 (54,0)

Nr kat.

EDBRL10STAUB