



Srubunek kolanowy z pierścieniem zaciskowym G 1/2"-10mm, mosiadz



Numer artykułu SKU:
KWE1210MSED

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Zakres temperatury:

-60°C do maks. +300°C (z uszczelka: -20°C do maks. +80°C)

Zalecane materiały rur:

Miedź, poliamid (z tuleją wzmacniająca)

Wskazówka:

Mosiężnych połączeń gwintowych pierścieni zaciskowych nie można łączyć z e złączami gwintowymi rur z pierścieniem tnącym ISO 8434-1 (DIN 2353). W przypadku stosowania miękkiego przewodu miedzianego należy zastosować współczynnik korekcji 0,65 (ciśnienie x 0,65). W przypadku stosowania rury poliamidowej, zastosowanie mają ciśnienia robocze rury.

Materiały:

Korpus: Mosiadz, uszczelki: NBR

DANE TECHNICZNE

Waga	0,11 kg
Ciśnienie robocze ze sztywną rurą miedzianą	95 bar
Rodzaj gwintu	G
Zakres temperatury	-20 do +80 °C
Gwint wkręcany	1/2
Średnica ruryzew.	10 mm (M16 x 1,5)

Nr kat.	KWE1210MSED
EAN-13	4050571868789