



Najszybsza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Cylinder ISO 21287, jednostr. działania, tłok 20mm, skok 5mm



Numer artykułu SKU:
SFSBS20/5

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Głowica i podstawa: Aluminium, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) Stal szlachetna (Ø 32 - 63: stal chromowana na twardo), uszczelka: NBR / PUR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

2 - 10 bar

Wykonanie:

z tłokiem elektromagnetycznym

Zylinderschaltertyp:

A oder D

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -B

DANE TECHNICZNE

AF	10 mm
ZB	43 mm
ZA	37 mm
WH	6 mm
TG	22 mm
RT	M 5
PL2	5,5 mm
PL1	15,5 mm
KF	M 6
E1	0 mm
CH	8 mm
Waga	0,14 kg
AD	10 mm
LA	5 mm
S	3 mm
Gwint	M 5
E	36 mm
Wykonanie	standard
Rozmiar	15 mm
Skok	5 mm
Średnica tłoka	20 mm

Nr kat.	SFSBS20/5
---------	-----------